



"spitzen in edelstahl"

M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A.

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die **MSS-Scheibenventile** lenken.

Die MSS-Scheibenventile ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weitverbreitet und ist vollständig austauschbar mit der seit Jahrzehnten verwendeten DIN-genormten Scheibenventile mit dem „blauen Knopf“ traditionell bekannt als Typ NOCADO. Die MSS-Scheibenventile steht für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Hygiene. Ein großer Vorteil der MSS-Scheibenventile ist, das sowohl für die DIN- als auch für die INCH-Ausführung die gleichen Scheiben und Dichtungen verwendet werden können. Dies weist den Vorteil auf, das Sie nicht alle möglichen unterschiedlichen Typen und Größen auf Lager halten müssen. Ein weiterer offensichtlicher Vorteil der MSS-Scheibenventile sind die PTFE-Buchsen, die für minimalen Verschleiß an der Spindelwelle sorgen; das sorgt bei unseren Scheibenventilen für extreme Langlebigkeit. Auch die MSS-Scheibenventile kann mit umfangreichem Zubehör ergänzt werden und bietet somit für jede Anwendung die ideale Lösung. Selbstverständlich können wir auf Ihren Wunsch die MSS-Scheibenventile mit allen gängigen Zulassungen und Prüfzeugnissen für die gelieferten Scheibenventilen versehen, wie z.B.: Zertifikat 3.1 (DIN EN10204), FDA und EG-Verordnung 1935/2004.



Die MSS-Scheibenventile ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

Schweißende	DIN EN10357/DIN11866
Gewinde	DIN11851/ DIN1864
Kegel/Nut	DIN11851/ DIN1864
Gewinde	IDF/ISS
Gewinde	RJT (BS4825)
Gewinde	SMS (SMS1145)
Clampstutz	DIN 32676

Ausführungstypen:

Handbetätigt -	Edelstahl oder Kunststoff, Gesperrt oder stufenlos einstellbar.
Luftbetätigt -	Antrieb Luft/Feder oder Luft/Luft, links- oder rechtsdrehend. mit 24 V DC oder ASI Steuerkopf. Stellungsregelung (Regelventil).

Technische Daten:

Abmessungen	DN10-DN200 / 1.0 " - 4.0"
Innenseite	Ra = 0,5 µm
Betriebsdruck-	DN10-DN150 - Max. 10bar DN200 - Max. 6bar

Die MSS-Scheibenventile wird standardmäßig in den Edelstahlausführungen (DIN EN10088) 304L/316L und mit einer SILIKON-Dichtung ausgeliefert. Andere Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich: EPDM, VITON(FKM) und HNBR. Alle Dichtungen entsprechen der Norm FDA177.2600 und EG 1935/2004 und die MSS-Scheibenventile ist wie folgt codiert: *Abmessungen, Materialart* und eine *Chargennummer*. So ist alles für Sie vollständig (eventuell mittels eines Zertifikats 3.1) erkennbar und nachvollziehbar.

Haben Sie Interesse oder möchten Sie mehr über die Möglichkeiten von *M.S.Stainless Luxembourg SA* erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns unverbindlich unter: +352 950909 oder [sales@msstainless.com](mailto:sales@msstainless.com)

M.S. STAINLESS INTERNATIONAL GROUP

2-3, Réimerwee

L-9681 Roullingen (Wiltz)

Tel.: +352 950909

Email: [luxembourg@msstainless.com](mailto:luxembourg@msstainless.com)

Website: [www.stainless.lu](http://www.stainless.lu)